

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Поверхность, на которую планируется наклеить 3D панель должна быть очищена от мусора, пыли, грязи и.т.д., если поверхность не ровная – стоит устранить все неровности.

2. 3D панель рекомендуется наклеивать в чистых хлопчатобумажных перчатках во избежание отпечатков пальцев и другой грязи, которые могут образовываться в процессе монтажа.

3. Наклеивается 3D панель на жидкие гвозди.

4. Конструкция стеновых панелей дает возможность осуществлять, как «шовный» монтаж, так и «бесшовный», без нарушения целостности композиции. При применении шовной системы, 3D панели наклеиваются на расстоянии 1.5-2.0 мм., друг от друга, для удобства мы рекомендуем использовать кафельные крестики. После того, как панели наклеены, следует из загрунтовать. После полного высыхания грунта, декоративный шов следует оклеить по обеим сторонам панели бумажным скотчем, для того что бы исключить попадание затирочного материала на открытые участки панели. Затирка декоративного шва должна осуществляться очень аккуратно. В качестве затирочного материала мы рекомендуем использовать акриловый герметик, он равномерно распределяется вдоль всего шва. И только после высыхания герметика можно аккуратно снять бумажный скотч с поверхности панели.

Если Вы используете бесшовную систему, 3D панели наклеиваются с минимальным зазором друг от друга, затем панели грунтуются. После грунтования и высыхания грунта, стыки панелей прилегающих друг к другу затираются шпатлевкой. Все излишки затирочного материала сразу следует убрать.

5. После того, как все, вышеперечисленные пункты осуществлены, следует приступить к покраске 3D панелей.

6. Окрашивание 3D панелей осуществляется кистью или компрессором.